

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000

Grundkörper für Gestängetürschließer EN 1-6



Produktmerkmale

Stufenlos von vorne einstellbare Schließkraft
Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorne einstellbar
Endschlag über Gestänge einstellbar
Öffnungsdämpfung über Ventil von vorne einstellbar
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar
Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

Produktdatentabelle

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja

Thermostabilisierte Ventile

Ja
