

Produktdatenblatt

TS 5000 L-E

Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für einflügelige Türen bis 1400 mm mit elektrischer Feststellung



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandgegenseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 L-E
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite
Eingangsspannung	24 V DC
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellwinkel	80 °

Zubehör

Produktname
Set RSZ 6 ECwire
Abdeckkappe Türschließer
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170
Rauchschalterzentrale RSZ 7
Flexible Öffnungsbegrenzung

Besteht aus

Produktname
E-Gleitschiene BG TS 5000
TS 5000 L Schließer