


# Produktdatenblatt

## TS 5000 L-ISM

Gleitschienentürschliebersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen  
bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung



### Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 5000 L und ISM Gleitschiene für Bandgegenseite
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm
Panikfunktion am Gangflügel verfügbar
Türblattmontage Bandgegenseite

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 L-ISM
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	130 °
Minimaler Bandabstand	1360 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional

### Zubehör

Produktname
GEZE CB flex
Mechanische Feststelleinheit
Abdeckkappe Türschließer
Flexible Öffnungsbegrenzung

### Besteht aus

Produktname
ISM-Gleitschiene BG TS 5000
TS 5000 L Schließer