

Produktdatenblatt

TS 4000 Tandem

Gestängetürschließer für einflügelige Türen/Tore größer 1600 mm
Flügelbreite



Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 4000 EN5-7 und TS 4000 EN1-6
Stufenlos einstellbare Schließkraft ab EN7
Für rechts und links angeschlagene Türen mit Umstellung verwendbar
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren ab 1600 mm Flügelbreite und sehr hohem Gewicht
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 4000 Tandem
Schließkraft nach EN 1154	EN > 7
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional

Besteht aus

Produktname
Gestänge TS 4000/2000 verlängert
GEZE TS 4000 Tandem