

Produktdatenblatt

TS 5000 EFS 3-6



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand
Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
Externe Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandseite (unterschiedliche Varianten)
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 EFS 3-6
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eingangsspannung	24 V DC
Eignung Brandschutztüren	Ja
Freilauffunktion	Ja
Freilaufbereich	85 ° - 160 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung integriert	Elektrisch, für Freilauffunktion

Zubehör

Produktname
Set RSZ 6 ECwire
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170
Rauchschalterzentrale RSZ 7
Flexible Öffnungsbegrenzung

Besteht aus

Produktname
GEZE TS 5000 EFS