

Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM/S



Produktmerkmale

System mit zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM/S Gleitschiene mit Feststellung am Standflügel
Stufenlos einstellbare Schließkraft EN2-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene des Standflügels, Feststellbereich 80°-130°
Feststellung des Gangflügels erfolgt über Haftmagnet oder Freilauftürschließer
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel
Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung am Standflügel, für Verwendung mit Haftmagnet am Gangflügel und Rauchschalterzentrale

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 R-ISM/S
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50 Hz
Minimaler Bandabstand	1500 mm

Minimale Standflügelbreite	400 mm
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel	Nein
Feststellung am Standflügel	Ja
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Nein / Ja
Feststellwinkel	80 ° - 130 °

Zubehör

Produktname
GEZE CB flex
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
Abdeckkappe Türschließer
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175

Produktname

GEZE Funkrauchmelder GC 172

GEZE Funktemperaturmelder GC 173

GEZE Wireless KIT GC 170

Flexible Öffnungsbegrenzung

Besteht aus

Produktname

R-ISM/S Gleitschiene TS 5000

TS 5000 Schließer