

Kurzbeschreibung



- einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)
- wärmedämmend
Wärmedurchgangskoeffizient für Vollblatt nach DIN EN 14351-1, UD 1,5 W/m²K
- mit Dichtungsprofil
- auch mit Verglasung
- auch mit Rauchschutz
- auch mit Schallschutz 41 dB

Zugelassene Abmessungen

(Baurichtmaße B x H)
von 1375 x 1750 mm
bis 2500 x 2500 mm

Zugelassene Wandarten

Beton (Dicke ≥ 100 mm),
Mauerwerk (Dicke ≥ 115 mm),
Porenbetonwände (Dicke ≥ 175 mm)
Gipskarton (Dicke ≥ 100 mm),
F60A- / F90A-Einbruchschutz-Mon-
tagewände (Stahlständerwände)
Gipskarton (Dicke ≥ 130 mm),
F60B- / F90B-Einbruchschutz-Mon-
tagewände (Holzständerwände)
Stahlkonstruktion (Alle Zargenvarian-
ten (angeschweißt), Zarge druckfest
mit Mörtel hinterfüllen)

Türblätter 3-seitig gefälzt mit wohntür-
gleichem Dickfalz

Blehdicke 1 mm, wahlweise 1,5 mm

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Sicherheitstür

E-S-2 NovoPorta Premio

2-flügelig, aus Stahl, einbruchhem-
mend nach DIN 1627 RC2 (WK2)

Türblätter

doppelwandig ca. 64 mm dick,
3-seitig gefälzt, mit wohntürglei-
chem Dickfalz, Blehdicke 1 mm,
Isolierung mit Mineralfaserplatte

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Sonderausstattung

Sicherheitstür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Rauchschutz
nach DIN 18095, mit absenkbarer
Bodendichtung RS1 oder Höcker-
schwelle RS2
- ☐ auch mit Schallschutz RWP 39 dB,
mit absenkbarer Bodendichtung RS1

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
- ☐ Glasmaß B 500 x H 400 mm
(für BR-Breite ≥ 1830 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm
(für BR-Breite ≥ 1750 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Rautenförmige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß 300 x 300 mm
(für BR-Breite ≥ 1676 mm)
- ☐ Glasmaß 400 x 400 mm
(für BR-Breite ≥ 1960 mm)
- ☐ Glasmaß 500 x 500 mm
(für BR-Breite ≥ 2242 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm
(für BR-Breite ≥ 1505 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm
(für BR-Breite ≥ 1705 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

- von B 150 x H 150 mm bis B 460
x H 910 mm, Friesbreiten min.
150 mm 3-seitig, 180 mm auf der
Schlossseite und am Mittelanschlag
am Standflügel
- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blehdicke 2 mm,
mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, mit
Mauer-Dübelankern

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile),
je Flügel 2 dreiteilige Konstruktions-
bänder mit Kugellagerring,
2 Sicherungszapfen je Flügel, Einsteck-
schloss mit Wechsel nach DIN 18251
Klasse 4 mit SI-Profilzylinder nach DIN
18252 P2 BZ mit Sicherungsschein
und 3 Schlüsseln, FS-LM-Sicherheits-
Wechselgarnitur nach DIN 18257 ES 1
ZA, Kurzschild mit Zylinderabdeckung,

Türblätter

wie Standard, jedoch

- ☐ Blehdicke 1,5 mm
- ☐ Sonstiges

Bandvarianten

- ☐ Edelstahlbänder
- ☐ 3D-Bänder (verzinkt)
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl
- ☐ Zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblattdüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare
Bodendichtung (39 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Boden-
dichtung 2RS1 (42 dB)
- ☐ Dichtschwelle RS2 (Höckerschwelle)
(31 dB)
- ☐ Anschlagsschwelle B1,
B2 oder B3 (41 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag
und Dichtung (39 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge für Wand-
dicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge für Wand-
dicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B
für Leichtbauständerwände Wand-
dicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B
für Porenbetonwände Wanddicke
..... mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wand-
anschluss
- ☐ Blockzarge Typ 3 für Montage vor
der Wand
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss im
Gehflügel
- ☐ Antipanikfunktion im Geh- und
Standflügel
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179
(Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN
1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion im
Gehflügel
- ☐ Geh- und Standflügel (Vollpanik-
funktion)

flächenbündiger Mittelanschlag,
Standflügel mit Stulpkantriegel (Ver-
riegelung nach oben und unten), mit
Mittelfalzdichtung

Oberfläche

Türblätter und Zarge verzinkt und
gründiert (pulverbeschichtet), ähnlich
RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück
Baurichtmaß (B x H mm):
..... X

Ausführung Gehflügel: ☐ DIN rechts,
☐ DIN links

- ☐ selbstverriegelndes Antipanik-
schloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw.
- ☐ Wechselgarnitur
in anderer Ausführung:
- ☐ Knopf abgekröpft
aus anderem Material:
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechsel-
Garnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblätter
- ☐ Türblätter und Zarge

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Scherenarm
☐ im Gehflügel
- ☐ im Geh- und Standflügel
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
☐ im Gehflügel
- ☐ im Geh- und Standflügel
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungs-
kontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschluss-
kontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion im
☐ Gehflügel
- ☐ Standflügel
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: