

Kurzbeschreibung



- **wärmedämmend**
Wärmedurchgangskoeffizient für Vollblatt nach DIN EN 14351-1, UD 1,5 W/m²K
- **mit Dichtungsprofil**
- **auch mit Verglasung**
- **auch mit Rauchschutz**
- **auch mit Schallschutz bis 42 dB**
- **auch mit Lüftungsgitter**
- **auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)**

Baurichtmaße B x H
von 625 x 1750 mm
bis 1250 x 2500 mm

Türblatt flächenbündig, stumpf einschlagend
Blechdicke 1 mm

Sonderausstattung

Mehrzwecktür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Schallschutz, z.B. mit absenkbarer Bodendichtung RS1 35 dB
- ☐ auch mit Rauchschutz nach DIN 18095, mit absenkbarer Bodendichtung RS1 oder Höckerschwelle RS2

Wahlweise Verglasungen

Normglasarten

- ☐ ISO-Glas 24 mm Float-Klarglas (Standardglas)
- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG
- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG mit Mattfolie

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
- ☐ Glasmaß B 500 x H 400 mm (für BR-Breite $\geq$ 875 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm (für BR-Breite $\geq$ 875 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm (für BR-Breite $\geq$ 875 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Mehrzwecktür
MZ-1 NovoPorta Plano
1-flügelig, aus Stahl

Türblatt

doppelwandig ca. 64 mm dick, flächenbündig, stumpf einschlagend, Isolierung mit Mineralfaserplatte, Blechdicke 1 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Rautenförmige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß 300 x 300 mm (für BR-Breite $\geq$ 798 mm)
- ☐ Glasmaß 400 x 400 mm (für BR-Breite $\geq$ 940 mm)
- ☐ Glasmaß 500 x 500 mm (für BR-Breite $\geq$ 1082 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm (für BR-Breite $\geq$ 725 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm (für BR-Breite $\geq$ 825 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

- von B 150 x H 150 mm bis B 935 x H 2134 mm, Friesbreiten min. 150 mm 3-seitig, 180 mm auf der Schlossseite
- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Lüftungsgitter (Kunststoff), im Türblatt eingebaut

- ☐ eckig, 338 x 132 mm,
- ☐ mit Fliegengitter,
- ☐ mit Verschluss

Lüftungsgitter (Stahl), im Türblatt eingebaut

- Feststehend, verzinkt, stoche-sicher, freier geometrischer Querschnitt ca. 50%
- ☐ in Normgröße 500 x 250 mm im Türblatt eingebaut
- ☐ in Normgröße 500 x 400 mm im Türblatt eingebaut
- ☐ Sondergröße B X H im Türblatt eingebaut
- ☐ freistehend mit Z-Rahmen auf vier Seiten umlaufend

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2 mm, mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, mit Mauer-Dübelankern, ohne Bodeneinstand

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile), 2 dreiteilige 3-D-Konstruktionsbänder, 2 Sicherungszapfen auf der Bandseite, Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet ohne Zylinder, mit Edelstahlstulp, FS-Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur nach

DIN 18273, U-Form mit Rosetten, mit 9 mm durchgehendem Vierkant, PZ-gelocht, schwarz

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet), ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück

Baurichtmaß (B x H mm):

..... x

Ausführung: ☐ DIN rechts,
☐ DIN links

Bandvarianten

- ☐ 3D-Bänder (verzinkt) mit Bandsteckersicherung
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl mit Bandsteckersicherung
- ☐ zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblatztüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare Bodendichtung (35 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Bodendichtung 2RS1 (38 dB)
- ☐ Dichtschwelle RS2 (Höckerschwelle) (29 dB)
- ☐ Anschlagsschwelle B3 (42 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag und Dichtung (41 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2240B für Leichtbauständerwände Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2240B für Porenbetonwände Wanddicke mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wandanschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanikschloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw. Wechselgarnitur in anderer Ausführung:
- ☐ mit Kurzschild
- ☐ mit Rosetten
- ☐ Knopf abgekröpft aus anderem Material:
- ☐ FS-Kunststoff
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ farbig
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechselgarnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblatt
- ☐ Türblatt und Zarge
- ☐ andere Oberfläche

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Scherenarm
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Türschließer mit Feststellung
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungskontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschlusskontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: