

Kurzbeschreibung



- **wärmedämmend**
Wärmedurchgangskoeffizient für Vollblatt nach DIN EN 14351-1 UD 1,6 W/m²K
- **mit Dichtungsprofil**
- **auch mit Verglasung**
- **auch mit Rauchschutz**
- **auch mit Schallschutz bis 41 dB**
- **auch mit Lüftungsgitter**
- **auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)**

Baurichtmaße B x H
von 1375 x 1750 mm
bis 2500 x 2500 mm

Türblätter flächenbündig, stumpf einschlagend
Blechdicke 1 mm

Sonderausstattung

Mehrzwecktür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Schallschutz, z.B. mit absenkbarer Bodendichtung RS1 33 dB
- ☐ auch mit Rauchschutz nach DIN 18095, mit absenkbarer Bodendichtung RS1 oder Höckerschwelle RS2

Wahlweise Verglasungen

Normglasarten

- ☐ ISO-Glas 24 mm Float-Klarglas (Standardglas)
- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG
- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG mit Mattfolie

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
- ☐ Glasmaß B 500 x H 400 mm (für BR-Breite ≥ 1725 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm (für BR-Breite ≥ 1725 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm (für BR-Breite ≥ 1725 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Mehrzwecktür
MZ-2 NovoPorta Plano
2-flügelig, aus Stahl

Türblätter

doppelwandig ca. 64 mm dick, flächenbündig, stumpf einschlagend, Isolierung mit Mineralfaserplatte, Blechdicke 1 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Rautenförmige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß 300 x 300 mm (für BR-Breite ≥ 1596 mm)
- ☐ Glasmaß 400 x 400 mm (für BR-Breite ≥ 1880 mm)
- ☐ Glasmaß 500 x 500 mm (für BR-Breite ≥ 2164 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm (für BR-Breite ≥ 1450 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm (für BR-Breite ≥ 1650 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

von B 150 x H 150 mm bis B 849 x H 2134 mm, Friesbreiten min. 150 mm 3-seitig, 180 mm auf der Schlossseite und am Mittelschlag am Standflügel

- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Lüftungsgitter (Kunststoff), im Türblatt eingebaut

- ☐ eckig, 338 x 132 mm,
- ☐ mit Fliegengitter,
- ☐ mit Verschluss

Lüftungsgitter (Stahl), im Türblatt eingebaut

- Feststehend, verzinkt, stocheicher, freier geometrischer Querschnitt ca. 50%
- ☐ in Normgröße 500 x 250 mm im Türblatt eingebaut
- ☐ in Normgröße 500 x 400 mm im Türblatt eingebaut
- ☐ Sondergröße B X H
- ☐ im Türblatt eingebaut

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2 mm, mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, mit Mauer-Dübelankern, ohne Bodeneinstand

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile), je Flügel 2 dreiteilige 3-D-Konstruktionsbänder, 2 Sicherungszapfen je Flügel, Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, im Gehflügel PZ-vorgerichtet ohne Zylinder, mit Edelstahlstulp, FS-Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur nach DIN 18273, U-Form

- ☐ freistehend mit Z-Rahmen auf vier Seiten umlaufend
- ☐ im Gehflügel
- ☐ im Standflügel

Bandvarianten

- ☐ 3D-Bänder (verzinkt) mit Bandsteckersicherung
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl mit Bandsteckersicherung
- ☐ zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblättüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare Bodendichtung (33 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Bodendichtung 2RS1 (38 dB)
- ☐ Dichtschwelle RS2 (Höckerschwelle) (30 dB)
- ☐ Anschlagschwelle B3 (41 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag und Dichtung (40 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2240B für Leichtbauständerwände Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2240B für Porenbetonwände Wanddicke mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wandanschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss im Gehflügel
- ☐ Antipanikfunktion im Geh- und Standflügel
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion im Gehflügel

mit Rosetten, mit 9 mm durchgehendem Vierkant, PZ-gelocht, schwarz, flächenbündiger Mittelanschlag, Standflügel mit Stulpkantriegel (Verriegelung nach oben und unten), mit Mittelfalzdichtung

Oberfläche

Türblätter und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet), ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück
Baurichtmaß (B x H mm):
..... x

Ausführung Gehflügel: ☐ DIN rechts, ☐ DIN links

- ☐ Geh- und Standflügel (Vollpanikfunktion)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanikschloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw. Wechselgarnitur
- in anderer Ausführung:
- ☐ mit Kurzschild
- ☐ mit Rosetten
- ☐ Knopf abgekröpft aus anderem Material:
- ☐ FS-Kunststoff
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ farbig
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechsel-Garnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblatt
- ☐ Türblatt und Zarge
- ☐ andere Oberfläche

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Scherenarm ☐ im Gehflügel
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene ☐ im Gehflügel ☐ im Geh- und Standflügel mit integrierter Schließfolge-regelung
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungskontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschlusskontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion im Gehflügel ☐ Standflügel
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

☐ **Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche:**