

Kurzbeschreibung



- Rohrrahmentür aus Aluminium mit EPDM-Anschlagdichtung
- mit Brandschutzverglasung
- auch mit Rauchschutz
- Festteile auch mit Oberlicht
- Festteile auch mit Seitenteilen
- auch Wandelemente/raumabschließende Verglasungen

Zugelassene Abmessungen
(Rahmenaußenmaß B x H)

Einflügelige Tür
von 604 x 1740 mm
bis 1470 x 2480 mm

Zweiflügelige Tür
von 1470 x 1740 mm
bis 2460 x 2480 mm
Standflügelmaß min. 500 mm
Wandelementhöhen bis 3985 mm,
Breiten unbegrenzt zugelassen auch
für **F90-Montagewände und Porenbeton**

Ausführung formschöne Konstruktion
aus Präzisions-Aluminium-Profilrohr
Bautiefe 90 mm, Ansicht 150 mm

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Feuerschutztür aus Aluminium-Profilen
CF T90-1, 1-flügelig,
CF T90-2, 2-flügelig,
jeweils Zulassung Z-6.20-1836

Ausführung
Flächenbündige, thermisch getrennte Aluminium-Profilrohrkonstruktion, Bautiefe 90 mm, Ansicht 150 mm, mit zweifacher, dreiseitig umlaufender EPDM-Anschlagdichtung, Profile mit einseitigem

Glasfalz und Glashalteleisten auf Bandgegenseite

Brandschutzverglasung

Türen, Oberlichter und Seitenteile mit Contraflam 90-N2-Glas, 36 mm dick

Schwelle

Montageschiene

Zarge

Rohrrahmenzarge (Blendrahmen)

Beschlag

je Flügel 2 zweiteilige Aluminium-Anschraubbänder, dreidimensional verstellbar, 3 Sicherungszapfen, Obentürschließer mit Gleitschiene,

ggf. integrierter Schließfolgeregler, Einfallenschloss, vorbereitet für Profilzylinder, verkröpfte Alu-Rundgriff-Drückergarnitur mit Stahlkern und Oval-Rosetten, Falztreibriegel im Standflügel

Oberfläche

E6/EV1 eloxiert

..... Stück

einflügelig / zweiflügelig

RAM (B x H mm): x

Ausführung: DIN rechts,

DIN links

Sonderausstattung

Feuerschutztür wie Standard, jedoch

mit Rauchschutz nach DIN 18095

Abschlussvarianten

- mit Verbreitungsprofil
- Festteile mit Oberlicht
- Festteile mit Seitenteil(en),
 - links, rechts
- Festteile mit Schrägen
- Festteile mit Aussparung
- Festteile mit Winkel

Spezielle Ausführungen

- andere Glasart
- Eckprofil (90 – 180°)
- Statikprofil
- Sprossenprofil(e) waagrecht.....
(max. 2 je Flügel)
- Sprossenprofil(e) senkrecht
- (max. 1 je Flügel)
- Kreuzsprossen
- Sonstiges

Andere Oberfläche

- Endlackierung
(pulverbeschichtet)
RAL nach Wahl

Andere Schwellen

- Dichtschwelle, absenkbar
Bodendichtung

Andere Schlösser

- Antipanik-Schloss
- Antipanikfunktion
 - DIN EN 179
 - DIN EN 1125
 - im Geh- und Standflügel
- Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- Drücker- bzw.
- Wechselgarnitur
- aus anderem Material:
- FS-Kunststoff
- Edelstahl rostfrei
- Leichtmetall
- farbig
- Antipanik-Drücker/Wechsel-Garnitur
- Wahl-Fabrikat
- Sonstiges

Weitere Ausstattungselemente

- andere Obentürschließer
- Feststellanlage
- elektrischer Türöffner
- Öffnungsmelder (Reedkontakt)
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt)
- Drehtürautomatik
- Sonstiges
- Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche:**