

E-S-1 NovoPorta Premio RC3

Kurzbeschreibung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC3 (WK3)
- wärmedämmend
Wärmedurchgangskoeffizient für Vollblatt nach DIN EN 14351-1, U_D 1,8 W/m²K
- mit Dichtungsprofil
- auch mit Verglasung
- auch mit Rauchschutz
- auch mit Schallschutz bis 43 dB

Zugelassene Abmessungen

Klappe

(Baurichtmaße B x H)

von 500 x 715 mm

bis 1250 x 1749 mm

Tür

von 625 x 1750 mm

bis 1375 x 2500 mm

Zugelassene Wandarten

Beton (Dicke $\geq$ 120 mm),

Mauerwerk (Dicke $\geq$ 115 mm),

Porenbetonwände (Dicke $\geq$ 240 mm)

Gipskarton (Dicke $\geq$ 100 mm), F60A- / F90A-Einbruchschutz-Montagewände (Stahlständerwand)

Stahlkonstruktion (Alle Zargenvarianten (angeschweißt), Zarge druckfest mit Mörtel hinterfüllen)

Türblatt 3-seitig gefälzt mit wohntürgleichem Dickfalz

Blechdicke 1,5 mm,

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Sicherheitstür

E-S-1 NovoPorta Premio RC3

1-flügelig, aus Stahl, einbruchhemmend nach DIN 1627 RC3 (WK3)

Türblatt

doppelwandig ca. 64 mm dick,

3-seitig gefälzt, mit wohntürgleichem Dickfalz, Isolierung mit Mineralfaserplatte, Blechdicke 1,5 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2,0 mm,

mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, mit Mauer-Dübelankern

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile), 1 dreiteiliges Konstruktionsband mit Kugellagerring, 1 dreiteiliges Federband, 1 Stück bei Klappe, 2 Stück (bzw. 3 Stück Größenabhängig) Sicherungszapfen auf der Bandseite, Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18251 Klasse 4 mit SI-Profilzylinder nach DIN 18252 P2 BZ mit Sicherungsschein und 3 Schlüsseln, FS-LM-Sicherheits-Wechselgarnitur nach DIN 18257 ES 2 ZA, Langschild mit Zylinderabdeckung

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet), ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück

Baurichtmaß (B x H mm):

..... X

Ausführung: ☐ DIN rechts
☐ DIN links

Sonderausstattung

**Sicherheitstür wie Standard,
jedoch**

- ☐ auch mit Rauchschutz, mit absenkbarer Bodendichtung RS1
- ☐ auch mit Schallschutz, z.B. mit absenkbarer Bodendichtung RS1 39 dB

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
- ☐ Glasmaß B 500 x H 400 mm
(für BR-Breite $\geq$ 915 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm
(für BR-Breite $\geq$ 875 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm
(für BR-Breite $\geq$ 875 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Rautenförmige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß 300 x 300 mm (für BR-Breite $\geq$ 838 mm)
- ☐ Glasmaß 400 x 400 mm (für BR-Breite $\geq$ 980 mm)
- ☐ Glasmaß 500 x 500 mm (für BR-Breite $\geq$ 1121 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm (für BR-Breite $\geq$ 765 mm) – nicht bei Panik
- ☐ Glasmaß D 450 mm (für BR-Breite $\geq$ 865 mm) – nicht bei Panik
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

von B 150 x H 150 mm bis B 460 x H 1500 mm, Friesbreiten min. 200 mm, 220 mm auf der Schlossseite, Sockel min. 300 mm

- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Türblatt

wie Standard, jedoch

- ☐ Sonstiges

Bandvarianten

- ☐ Edelstahlbänder
- ☐ 3D-Bänder (verzinkt)
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl
- ☐ Zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblattrüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare Bodendichtung (39 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Bodendichtung 2RS1 (43 dB)
- ☐ Anschlagsschwelle B1, ☐ B2 oder ☐ B3 (44 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag und Dichtung (44 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B für Leichtbauständerwände Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B für Porenbetonwände Wanddicke mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wandanschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanikschloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw.
- ☐ Wechselgarnitur

in anderer Ausführung:

- ☐ Knopf abgekröpft

aus anderem Material:

- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechsel-Garnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Scherenarm
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungskontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschlusskontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

- ☐ Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: