

Kurzbeschreibung



- mit Dichtungsprofil
- auch mit Brandschutzverglasung
- auch mit Rauchschutz
- auch mit Schallschutz bis 41 dB
- auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)

Zugelassene Abmessungen

(Baurichtmaße B x H)
von 1375 x 1750 mm
bis 2500 x 2500 mm

Zugelassene Wandarten

Beton (Dicke ≥ 100 mm),
Mauerwerk (Dicke ≥ 115 mm),
Porenbetonwände (Dicke ≥ 150 mm)
Gipskarton (Dicke ≥ 100 mm), F60A- /
F90A-Wände (Stahlständerwände)
Gipskarton (Dicke ≥ 130 mm), F60B- /
F90B-Wände (Holzständerwände)
bekleidete Stahlstützen/Stahlträger
(mind. F60A)

Türblätter flächenbündig, stumpf
einschlagend
Blechdicke 1 mm

Die Konstruktion dieser Feuerschutz-
abschlüsse ist durch die Zulassung
festgelegt. Eine detaillierte Beschrei-
bung ist deshalb nicht erforderlich, es
genügen folgende Angaben.

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Feuerschutztür

T30-2 NovoPorta Plano

2-flügelig, aus Stahl, Zulassung
Z-6.20-2262, mit amtlichem Zu-
lassungsschild an der Tür

Türblätter

doppelwandig ca. 64 mm dick,
flächenbündig, stumpf einschla-
gend, Isolierung mit Mineralfaser-
platte, Blechdicke 1 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Sonderausstattung

Feuerschutztür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Rauchschutz
nach DIN 18095, mit absenk-
barer Bodendichtung RS1 oder
Höckerschwelle RS2
- ☐ auch mit Schallschutz, z.B. mit
absenkbarer Bodendichtung RS1
33 dB
- ☐ einbruchhemmend nach DIN
EN 1627 RC2 (WK2)

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm
(für BR-Breite ≥ 1725 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm
(für BR-Breite ≥ 1725 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm
(für BR-Breite ≥ 1505 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm
(für BR-Breite ≥ 1705 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

- von B 150 x H 150 mm bis
B 849 x H 2134 mm, Friesbreiten
min. 150 mm 3-seitig, 180 mm auf
der Schlossseite und am Mittel-
anschlag am Standflügel
- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2 mm,
mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, mit
Mauer-Dübelankern, ohne Boden-
einstand

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügel-
teile), je Flügel 2 dreiteilige 3-D-
Konstruktionsbänder, 2 Sicherungs-
zapfen je Flügel, Gleitschienen-
Obentürschließer auf Bandseite mit
integrierter Schließfolgeregelung,
Einsteckschloss mit Wechsel nach
DIN 18250, im Gehflügel PZ-vor-
gerichtet ohne Zylinder, mit Edel-
stahlstulp, FS-Kunststoff-Rundgriff-

Bandvarianten

- ☐ 3D-Bänder (verzinkt) mit Band-
steckersicherung
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl mit Band-
steckersicherung
- ☐ zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutz- werte für Vollblattdüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare
Bodendichtung (33 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Boden-
dichtung 2RS1 (38 dB)
- ☐ Dichtschwelle RS2 (Höcker-
schwelle) (30 dB)
- ☐ Anschlagsschwelle B3 (41 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem An-
schlag und Dichtung (40 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge
für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge
für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ
2240B für Leichtbauständerwände
Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ
2240B für Porenbetonwände
Wanddicke mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wand-
anschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss
im Gehflügel
- ☐ Antipanikfunktion im Geh- und
Standflügel
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN
EN 179 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN
EN 1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion im
 - ☐ Gehflügel
 - ☐ Geh- und Standflügel
(Vollpanikfunktion)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanik-
schloss
- ☐ Sonstiges

Drückergarnitur nach DIN 18273,
U-Form mit Rosetten, mit 9 mm
durchgehendem Vierkant, PZ-
geloht, schwarz, flächenbündiger
Mittelschlag, Standflügel mit Falz-
treibriegel (Verriegelung nach oben),
mit Mittelfalzdichtung

Oberfläche

Türblätter und Zarge verzinkt
und grundiert (pulverbeschichtet),
ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück

Baurichtmaß (B x H mm):

..... x

Ausführung Gehflügel: ☐ DIN rechts,
☐ DIN links

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw.
- ☐ Wechselgarnitur
in anderer Ausführung:
- ☐ mit Kurzschild
- ☐ mit Rosetten
- ☐ Knopf abgekröpft
aus anderem Material:
- ☐ FS-Kunststoff
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ farbig
- ☐ Antipanik-Drücker/
Wechsel-Garnitur:
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblatt
- ☐ Türblatt und Zarge
- ☐ andere Oberfläche

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Türschließer mit Rauchmelde-
zentrale
- ☐ Türschließer ITS 96 GSR mit inte-
grierter Schließfolgeregelung in
den Türblättern integriert
- ☐ Feststellanlage
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungs-
kontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschluss-
kontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion im
 - ☐ Gehflügel
 - ☐ Standflügel
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: