

Kurzbeschreibung



- mit Dichtungsprofil
- auch mit Brandschutzverglasung
- auch mit Rauchschutz
- auch mit Schallschutz bis 44 dB
- auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)
(nicht bei Türen mit Verglasung)

Zugelassene Abmessungen

(Baurichtmaße B x H)
von 625 x 1750 mm
bis 1375 x 2500 mm

Zugelassene Wandarten

Beton (Dicke ≥ 140 mm),
Mauerwerk (Dicke ≥ 175 mm),
Porenbetonwände (Dicke ≥ 175 mm)
Gipskarton (Dicke ≥ 100 mm),
F90A-Wände (Stahlständerwand)
bekleidete Stahlstützen/Stahlträger
(mind. F90A)

Türblatt 3-seitig gefälzt mit wohntür-gleichem Dickfalz

Blechdicke 1 mm, wahlweise 1,5 mm

Die Konstruktion dieser Feuerschutz-abschlüsse ist durch die Zulassung festgelegt. Eine detaillierte Beschreibung ist deshalb nicht erforderlich, es genügen folgende Angaben.

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Feuerschutztür

T90-1 NovoPorta Premio

1-flügelig, aus Stahl, Zulassung
Z-6.20-2221, mit amtlichem
Zulassungsschild an der Tür

Türblatt

doppelwandig ca. 64 mm dick,
3-seitig gefälzt, mit wohntür-glei-
chem Dickfalz, Isolierung mit Mine-
ralfaserplatte, Blechdicke 1 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2,0 mm,
mit 3-seitiger CR-Dichtung, mit Mauer-
Dübelankern

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile),
2 dreiteilige Konstruktionsbänder mit
Kugellagerring, 2 Stück Sicherungs-
zapfen (bis BRM-Höhe 2125 mm,
darüber 3 Sicherungszapfen) auf der
Bandseite, Einsteckschloss mit Wech-
sel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet
ohne Zylinder, FS-Kunststoff-Rundgriff-
Drückergarnitur nach DIN 18273,
U-Form mit Kurzschildern, mit 9 mm
durchgehendem Vierkant, PZ-gelocht,
schwarz. Obentürschließer nach DIN
EN 1154

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und
grundiert (pulverbeschichtet), ähnlich
RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück

Baurichtmaß (B x H mm):

..... x

Ausführung: ☐ DIN rechts,
☐ DIN links

Sonderausstattung

Feuerschutztür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Rauchschutz nach
DIN 18095
- ☐ auch mit Schallschutz, z.B.
mit absenkbarer Bodendichtung
RS1 39 dB
- ☐ einbruchhemmend nach DIN EN
1627 RC2 (WK2)
(Vollblatt bis 1375 x 2500 mm,
beidseitig geprüft, nicht bei Türen
mit Verglasungen)

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm
(für BR-Breite ≥ 704 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm
(für BR-Breite ≥ 965 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm
(für BR-Breite ≥ 965 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm
(für BR-Breite ≥ 855 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm
(für BR-Breite ≥ 955 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl
von B 150 x H 150 mm bis B 460 x H
1500 mm, Friesbreiten min. 200 mm
oben und auf der Bandseite, 220 mm
auf der Schlossseite, min. 300 mm
Sockelhöhe

- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl
(Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätz-
lichem Edelstahl-Abdeckprofil

Türblatt

wie Standard, jedoch

- ☐ Blechdicke 1,5 mm
- ☐ Sonstiges

Bandvarianten

- ☐ Edelstahlbänder
- ☐ 3D-Bänder (verzinkt)
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl
- ☐ 3D-Bänder als schlankes Objekt-
band in Edelstahl (Obentürschließer
erforderlich)
- ☐ Zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblatttüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare
Bodendichtung (39 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Bodendich-
tung 2RS1 (43 dB)
- ☐ Anschlagschwelle B3 (44 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag
und Dichtung (44 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge
für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge
für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B
für Leichtbauständerwände Wand-
dicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B
für Porenbetonwände Wanddicke
..... mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wand-
anschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179
(Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN
1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanik-
schloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw.
- ☐ Wechselgarnitur
in anderer Ausführung:
- ☐ mit Kurzschild
- ☐ mit Rosetten
- ☐ Knopf abgekröpft
aus anderem Material:
- ☐ FS-Kunststoff
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ farbig
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechsel-
Garnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblatt
- ☐ Türblatt und Zarge

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Türschließer mit Rauchmelde-
zentrale
- ☐ Feststellanlage
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungs-
kontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschluss-
kontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: