

Kurzbeschreibung



- mit Dichtungsprofil
- auch mit Brandschutzverglasung
- auch mit Rauchschutz
- auch mit Schallschutz bis 42 dB
- auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2) (nicht bei Türen mit Verglasung)

Zugelassene Abmessungen
(Baurichtmaße B x H)
von 1375 x 1750 mm
bis 2500 x 2500 mm

Zugelassene Wandarten
Beton (Dicke ≥ 140 mm),
Mauerwerk (Dicke ≥ 175 mm),
Porenbetonwände (Dicke ≥ 175 mm)
Gipskarton (Dicke ≥ 100 mm),
F90A-Wände (Stahlständerwände)
bekleidete Stahlstützen/Stahlträger
(mind. F90A)

Türblätter 3-seitig gefälzt mit wohntür-
gleichem Dickfalz
Blechdicke 1 mm, wahlweise 1,5 mm

Die Konstruktion dieser Feuerschutz-
abschlüsse ist durch die Zulassung
festgelegt. Eine detaillierte Beschrei-
bung ist deshalb nicht erforderlich,
es genügen folgende Angaben.

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Feuerschutztür

T90-2 NovoPorta Premio
2-flügelig, aus Stahl, Zulassung
Z-6.20-2221, mit amtlichem Zulas-
sungsschild an der Tür

Türblätter

doppelwandig ca. 64 mm dick,
3-seitig gefälzt, mit wohntürglei-
chem Dickfalz, Blechdicke 1 mm,
Isolierung mit Mineralfaserplatte

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Sonderausstattung

Feuerschutztür wie Standard, jedoch

- ☐ auch mit Rauchschutz nach DIN 18095
- ☐ auch mit Schallschutz RWP 39 dB, mit absenkbarer Bodendichtung RS1
- ☐ einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2) (Vollblatt bis 2500 x 2500 mm, beidseitig geprüft, nicht bei Türen mit Verglasungen)

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 200 x H 600 mm (für BR-Breite ≥ 1385 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm (für BR-Breite ≥ 1905 mm)
- ☐ Glasmaß B 460 x H 1500 mm (für BR-Breite ≥ 1905 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 350 mm (für BR-Breite ≥ 1685 mm)
- ☐ Glasmaß D 450 mm (für BR-Breite ≥ 1885 mm)
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Sonderlichtausschnitte nach Wahl

- von B 150 x H 150 mm bis B 460 x H 1500 mm, Friesbreiten min. 200 mm oben und auf der Bandseite, min. 220 mm auf der Schlossseite und am Mittelanschlag am Standflügel, min. 300 mm Sockelhöhe
- ☐ Glasmaß B x H mm
- ☐ Verglasungsprofile aus Stahl (Standard)
- ☐ Verglasungsprofile mit zusätzlichem Edelstahl-Abdeckprofil

Türblätter

wie Standard, jedoch

- ☐ Blechdicke 1,5 mm
- ☐ Sonstiges

Zarge

Stahl-Eckzarge, Blechdicke 2 mm, mit 3-seitiger CR-Dichtung, mit Mauer-Dübelankern

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile), je Flügel 2 dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, 2 Sicherungszapfen je Flügel (bis BRM-Höhe 2125 mm, darüber 3 Sicherungszapfen), 2 Obentürschließer nach DIN EN 1154, 1 Schließfolgeregler, Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, im Gehflügel PZ-vorgerichtet ohne Zylinder, FS-Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur nach DIN 18273,

U-Form mit Kurzschildern, mit 9 mm durchgehendem Vierkant, PZ-gelocht, schwarz, flächenbündiger Mittelan-schlag, Standflügel mit Falztreibriegel (Verriegelung nach oben und unten), mit Mittelfalzdichtung

Oberfläche

Türblätter und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet), ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß

..... Stück

Baurichtmaß (B x H mm):

..... x

Ausführung Gehflügel: ☐ DIN rechts, ☐ DIN links

Bandvarianten

- ☐ Edelstahlbänder
- ☐ 3D-Bänder (verzinkt)
- ☐ 3D-Bänder in Edelstahl
- ☐ 3D-Bänder als schlankes Objektband in Edelstahl
- ☐ Zusätzliches drittes Türband

Andere Schwellen (Schallschutzwerte für Vollblatztüren)

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare Bodendichtung (39 dB)
- ☐ doppelte absenkbare Bodendichtung 2RS1 (41 dB)
- ☐ Anschlagsschwelle B1, ☐ B2 oder ☐ B3 (42 dB)
- ☐ Schwelle C-2 mit unterem Anschlag und Dichtung (39 dB)

Andere Zargen

- ☐ Stahl-Umfassungszarge für Wanddicke mm
- ☐ Gegenzarge für Eckzarge für Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B für Leichtbauständerwände Wanddicke mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ 2140B für Porenbetonwände Wanddicke mm
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wandanschluss
- ☐ Sonstiges

Andere Schlösser

- ☐ anderes Einsteckschloss
- ☐ Antipanik-(Wechsel-)Schloss im Gehflügel
- ☐ Antipanikfunktion im Geh- und Standflügel
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 179 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion nach DIN EN 1125 (Wechsel / get. Nuss)
- ☐ Antipanikfunktion im ☐ Gehflügel ☐ Geh- und Standflügel (Vollpanikfunktion)
- ☐ selbstverriegelndes Antipanikschloss
- ☐ Sonstiges

Andere Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw. ☐ Wechselgarnitur in anderer Ausführung:
- ☐ mit Kurzschild
- ☐ mit Rosetten
- ☐ Knopf abgekröpft aus anderem Material:
- ☐ FS-Kunststoff
- ☐ Edelstahl rostfrei
- ☐ Leichtmetall
- ☐ farbig
- ☐ Antipanik-Drücker/Wechsel-Garnitur
- ☐ Wahl-Fabrikat
- ☐ Sonstiges

Designoberfläche

- ☐ Türblätter
- ☐ Türblätter und Zarge

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene und integrierter Schließfolge-regelung
- ☐ Türschließer mit Rauchmelde-zentrale
- ☐ Feststellanlage
- ☐ elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungs-kontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschluss-kontrolle
- ☐ verdeckter Kabelübergang
- ☐ automatischer Drehflügelantrieb
- ☐ Micro-Türspion im
- ☐ Gehflügel
- ☐ Standflügel
- ☐ Türpuffer
- ☐ Sonstiges

Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: