

Kurzbeschreibung



Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Mehrzweck-Betriebsraumtür NovoPorta Clean ER-1

1-flügelig, Türblatt und Zarge aus Edelstahl V2A 1.4307 (304 L) 240er Korn geschliffen

Türblatt

Doppelwandig ca. 69 mm dick, 3-seitig gefälzt, mit wohntürgleichem Dickfalz, Isolierung mit Polyurethan (PUR) (FCKW-frei und für Feuchträume geeignet), Blechdicke 1,0 mm

Schwelle

Schwelle A, fußbodeneben

Zarge

Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger EPDM-Dichtung, ohne Bodeneinstand, vorgerichtet für Falz-Schraubmontage in der Laibung

Beschlag

Türbänder (Rahmen- und Flügelteile), 2 Stück 3-teilige Multi-3D-Bänder in Edelstahl, Einsteckschloss mit Wechsel und V2A-Stulp nach DIN 18250, PZ vorgerichtet ohne Zylinder, Edelstahl-Rundgriff-Drückergarnitur nach DIN 18273, U-Form mit Kurzschildern, PZ-gelocht.

Material – optional

Türblatt

- ☐ Edelstahl V2A 1.4307 (304 L) kreismattiert
- ☐ Edelstahl V4A 1.4404 (316 L)/1.4571 (316 Ti) 240er Korn geschliffen
- ☐ Edelstahl V4A 1.4404 (316 L)/1.4571 (316 Ti) kreismattiert

Zarge

- ☐ Edelstahl V4A 1.4404 (316 L)/1.4571 (316 Ti) 240er Korn geschliffen

Baurichtmaß (B x H mm):

..... x

Ausführung: ☐ DIN rechts,
☐ DIN links

- mit Dichtungsprofil
- **Edelstahl 240er Korn geschliffen**
- auch mit Verglasung

Zugelassene Abmessungen

(Baurichtmaße B x H)
von 625 x 1750 mm
bis 1250 x 2500 mm

Türblatt 3-seitig gefälzt mit wohntürgleichem Dickfalz

Blechdicke 1,0 mm

Sonderausstattung

Mehrzwecktür wie Standard, jedoch

Verglasung wahlweise

- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG
- ☐ ISO-Glas 24 mm VSG/VSG mit Mattfolie

Rechteckige Normverglasungen

- ☐ Glasmaß B 500 x H 400 mm
- ☐ Glasmaß B 460 x H 910 mm
- ☐ Verglasungsprofile mit einseitig sichtbar geschraubter Edelstahl-Glashalteleiste (Standard) (immer in 240er Korn geschliffen)

Runde Normverglasungen

- ☐ Glasmaß D 460 mm
- ☐ Verglasungsprofile mit beidseitig sichtbar geschraubter Edelstahl-Glashalteleiste (Standard) (immer in 240er Korn geschliffen)

Andere Schwellen

- ☐ Dichtschwelle RS1, absenkbare Bodendichtung Athmer EX-XL-15/30 WS

Andere Zargen

- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ A Maulweite mm
- ☐ 2-tlg. Umfassungszarge Typ B Maulweite mm
- ☐ Eck- und Gegenzarge für den Einbau in Gipskarton-Montagewand (Spiegel 79 mm)
- ☐ Blockzarge für stumpfen Wandanschluss

Andere Schlösser

- ☐ Antipanik-Schloss mit Wechsel Funktion E – BMH 1013 PZW
- ☐ Antipanik-Schloss mit get. Nuss Funktion D – BMH 1013 PZ

Andere Edelstahl-Türdrücker-Garnituren

- ☐ Drücker- bzw. Wechselgarnitur in anderer Ausführung:
 - ☐ mit Kurzschild
 - ☐ mit Rosetten
 - ☐ Knopf abgekröpft
 - ☐ Antipanik-Drücker/Wechselgarnitur

Weitere Ausstattungselemente

- ☐ Obentürschließer mit Scherenarm
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Türschließer mit Rastfeststellung
- ☐ Elektrischer Türöffner
- ☐ Magnetkontakt für Öffnungskontrolle
- ☐ Riegelkontakt für Verschlusskontrolle
- ☐ Türpuffer
- ☐ Türfeststeller
- ☐ Erdungsband aus Edelstahl, Tür zu Zarge
- ☐ Sonstiges

- ☐ **Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche:**