

## Ausschreibungstexte

---

### **Stahlumfassungszargen für Innenanwendung BRM....., MW....., für Mauerwerk mit Oberlicht**

Stahlumfassungszargen für ungefälzte Türblätter, in Anlehnung an DIN 18111 Teil 1-4,  
Produkt Novoferm Profil 2400 o. glw. für Mauerwerk

Baurichtmaß .....,

Maulweite .....,

liefern und fachgerecht einbauen. Zargenverguß erfolgt bauseitig.

Material/Ausstattung:

Oberlichtzarge, mit Standardkämpfer (Spiegel 35/65mm),

verzinkte Glasleisten (aufgeklippst), für bauseitige Einfachverglasung (Glasdicke 10 mm)

1,5 mm feuerverzinktes Feinblech,

grundiert (ähnlich RAL 7035),

Spiegel 30/28 mm,

Umbug 10 mm,

Bodeneinstand 30 mm,

NTK-Dichtung 3-seitig umlaufend (lose beigelegt),

Meterrißmarkierung im Bereich der Schlosstanzung,

vorgerichtet für Bandtaschen V8610 mörteldicht,

Mauer- und Montagehilfsanker,

Distanzwinkel geschraubt.

Alternativ in 2-teiliger Ausführung zum nachträglichen Einbau (Profil 224000/1645)