

Ausschreibungstexte

Stahlumfassungszargen für Innenanwendung BRM....., MW....., für Mauerwerk mit Seitenteil

Stahlumfassungszargen für ungefältzte Türblätter, in Anlehnung an DIN 18111 Teil 1-4,
Produkt Novoferm Profil 2400 o. glw. für Mauerwerk

Baurichtmaß,

Maulweite,

liefern und fachgerecht einbauen. Zargenverguß erfolgt bauseitig.

Material/Ausstattung: Seitenteilzarge, mit Standardkämpfer (Spiegel 35/65mm),
verzinkte Glasleisten (aufgeklippt), für bauseitige Einfachverglasung (Glasdicke 10 mm)

1,5 mm feuerverzinktes Feinblech,

grundiert (ähnlich RAL 7035),

Spiegel 30/28 mm,

Umbug 10 mm,

Bodeneinstand 30 mm,

NTK-Dichtung 3-seitig umlaufend (lose beigelegt),

Meterrissmarkierung im Bereich der Schlossstanzung,

vorgerichtet für Bandtaschen V8610 mörteldicht,

Mauer- und Montagehilfsanker,

Distanzwinkel geschraubt.

Alternativ in 2-teiliger Ausführung zum nachträglichen Einbau (Profil 224000/1645)