

## Ausschreibungstexte

---

### **Stahlumfassungszargen für Innenanwendung BRM....., MW....., für GK-Ständerwerk mit Oberlicht**

Stahlumfassungszargen für gefälzte Türblätter, in Anlehnung an DIN 18111 Teil 1-4,  
Produkt Novoferm Profil 2300/1645 o. glw. für GK-Ständerwerk

Baurichtmaß .....,

Maulweite .....,

liefern und fachgerecht einbauen.

Material/Ausstattung:

Oberlichtzarge, mit Standardkämpfer (Spiegel 35/65mm),

verzinkte Glasleisten (aufgeklippst), für bauseitige Einfachverglasung (Glasdicke maximal 10 mm)

1,5 mm feuerverzinktes Feiblech,

grundiert (ähnlich RAL 7035),

Spiegel 30/45 mm,

Umbug 16 mm,

ohne Bodeneinstand,

NTK-Dichtung 3-seitig umlaufend (lose beigelegt),

Meterrißmarkierung im Bereich der Schlossstanzung,

vorgerichtet für Bandtaschen V8618 ,

mit GK-Anker,

Distanzwinkel geschraubt.

Alternativ in 2-teiliger Ausführung zum nachträglichen Einbau (Profil 214000/1645)