



NL	2000	2500	3000	3500	4000	4500
IH	700	700	800	900	900	900
n	12	14	14	16	16	16

NW	PW
1750	1810
2000	2060
2200	2260
2250	2310
2400	2460

Bauseitige Leistungen

- Rohr für Eit-Leitung, Innendurchmesser min. 70mm, Rohrbögen < 45°
- Anschweißenden ø20-200mm
- Rampenschluß z.B. Winkelprofil 100x50x8

Achtung:

- Die eingetragenen Maße sind genau einzuhalten
- Auf Rechkinkeligkeit der Grube ist unbedingt zu achten
- Die Wandstärke WT nach statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der LKV - Anprallkraft F dimensionieren. Empfehlung: WT > 300
- Die Maße für T1 und T2 sind gemäß Vorgabe des Torlieferanten auszuführen
- Die Einbaustelle ist komplett bauseits zu erstellen (nicht im Lieferumfang)

Kopieren, vervielfältigen, Weitergabe an Dritte sowie jeder Mibrauch gesetzlich verboten. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist nach Gebrauch sofort zurückzugeben.	
Material:	Halbröhre
Gezeichnet:	30.10.2010
Substanz:	1:25
Benennung:	Gewicht
Burden A:	
Datum:	
Gezeichnet:	
Geprüft:	
Freigegeben:	
Version:	1
Einbauzeichnung für L5301 Methode DY - ISO-Anlage (Tor läuft bis auf Hofniveau)	
Zeichnungs-Nr.:	040-NF-PIT-62400-00
Blatt:	1
Blätter:	2
Erstellt durch:	
Ersetzt durch:	
Datum:	
Index:	
Änderung:	
Datum:	
Index:	