



Bitte beachten Sie bei Element-Ausführung mit Obentürschließer:
OTS-Gleitschienen stehen bis zu 15 mm über das obere Zargenkopfstück hinaus.
Beachten Sie dies insbesondere bei Montage des Blockzarge-Türelementes an durchlaufenden Decken.
In diesen Fällen sollte mit einer geringeren RAM-Höhe kalkuliert werden.

0.6	Zusatztext für Türschließer ergänzt	23.02.2016	LehnererS
0.5	Luft zwischen Rohbau/Zarge geändert	02.11.2015	LehnererS
0.4	Baurichtmaß in Detail B-B korrigiert	27.10.2015	HerrK

novoferm		Novoferm Vertriebs GmbH Schüttensteier Straße 26 D-46419 Isselburg	
<small>Die Prüfung und Verantwortung für die Statik der Bauteile, an denen die Befestigung der Türen und Tore erfolgt, ist Sache des Auftraggebers.</small>			
Gezeichnet:	Datum:	Name:	Kunde:
Bearbeitet:	23.02.2016	HerrK	
Freigegeben:		LehnererS	Objekt:
Toleranzen:	ISO 2768-m / EN ISO 13920-B		Bauabschnitt:
Maßstab:	Benennung:	Zeichnung Nr.:	Index:
1:10	NovoPorta Edelstahltür Clean ER-1	218345_#000002	0.6
	Ansichten und Schnitte	Art. Nr.:	Blatt:
	Blockzarge Typ 1	218345_#000002	1/1
		Abmaße:	
		Gewicht:	
		Werkstoff:	

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und darf weder kopiert oder auf eine andere Art vervielfältigt werden noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.