

Novoform Novomatic Typ 823 S

für Sammelgaragen und Seitensektionaltore (mit Schnelllauffunktion)

(max. 50 Stellplätze)

Mikroprozessor-gesteuerter Garagentor-Antrieb, steckerfertig verkabelt

Leistungsaufnahme im Standby < 4 W

Technische Daten

24 V Gleichstrommotor mit geschlossenem Schneckengetriebe, selbsthemmend, Netzanschluss 230 V Wechselspannung, 410 Watt Betriebsstrom 2,0 A, Zug- und Druckkraft **1000 N**

Laufgeschwindigkeit max. 24 cm/sec (Öffnen), 17 cm/sec. (Schließen), Einschaltdauer 30 % Temperaturbereich von - 20 bis + 60° **nur für trockene Räume (IP 20)**

Laufschiene

verzinktes C-Profil mit Zahnriemen (BD) oder Alu-Profil mit geführter Rollenkette (ALS)

Steuerungselektronik

Menügeführte Steuerung mit 7-Segment-Anzeige, Endabschaltung durch Wegstreckenerfassung mit Positionskontrolle, Selbstüberwachende Abschaltautomatik mit 2-Prozessor Sicherheitstechnologie, Soft-Start/Soft-Stopp mit Rampenfunktion, Leistungsaufnahme Standby 4 Watt, Laufzeitbegrenzung, Blockierschutz, elektronisch überwachte Aufschub-sicherung

Sonderfunktionen:

- **Lüftungsstellung zum Belüften der Garage**
- **Automatisches Schließen; Offenhaltezeit von 10 sec. bis 4 min einstellbar** (manuelle und automatische Verkürzung der Offenhaltezeit wählbar, Gegenlichtschränke erforderlich)
- **Auf-Zu separat steuerbar**
- **Anschlußmöglichkeit Ampelsteuerung für Einbahnregelung (A800)**

Lieferumfang

Antriebskopf Novomatic 823 S, Laufschiene mit Zahnriemen, 2-teilig (1-teilig auf Anfrage), komplett vormontiert oder ALU-Profil mit geführter Rollenkette, Digitaler Funkempfänger, 433 MHz **(Handsender nicht im Lieferumfang enthalten)**, 2 Verpackungseinheiten

Ausstattung

steckerfertig verkabelt, mit Anschlussleitung und Eurostecker, Digitaler Empfänger, 433 MHz, **geeignet für KeeLoq-Wechselcode (Einzelgaragen max. 30 Codes speicherbar) oder Multibit-Code (Sammelgaragen max. 1000 Codes speicherbar)**, integrierte LED-Beleuchtung, 1,6 Watt, Lichtzeit von 60 - 240 sec. mit/ohne Vorwarnung einstellbar, Anschlussmöglichkeit einer externen Beleuchtung oder Warnlampe bis max. **500 Watt**,

Impuls für Stromstoßschalter "Eltako" für Treppenhaushalt vorhanden, Potentialfreie Relaiskontakte für Zustandsmeldung "Tor Auf" und "Tor Zu", Schnellentriegelung von innen (mit Dauerentriegelungs-Funktion), Universal-Beschlag für Schwingtore und Sektionaltore iso 20 integrierte Auswertung für 8,2K Ohm oder optische Schließkantensicherung (OSE)

Sicherheitsprüfung



als NF-Torsystem



Novomatic Torantrieb 823 S



Antriebstyp	geeignet für	Einzelpreis Art.-Nr.	Komplettpreis €/Stck
823 S / BD (ZS) 20	Schwingtore Novoform K® und M® bis 2625 mm Torhöhe Sektionaltore Novoform E® / VL und ZF bis 2250 mm Torhöhe Sektionaltore Novoform E® / HL-Beschlag bis 2125 mm Torhöhe max. 17 m² Torfläche Gesamtlänge 3246 mm / Bewegungshub 2535 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	533,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800032 94,-	
823 S / BD (ZS) 30	Schwingtore Novoform K® und M® bis 2750 mm Torhöhe Sektionaltore Novoform E® / VL und ZF bis 2500 mm Torhöhe Sektionaltore Novoform E® / HL-Beschlag bis 2375 mm Torhöhe max. 17 m² Torfläche Gesamtlänge 3496 mm / Bewegungshub 2785 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	569,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800033 130,-	
823 S / BD (ZS) 40	Sektionaltore Novoform E® / VL und ZF bis 3125 mm Torhöhe Sektionaltore Novoform E® / HL-Beschlag bis 3125 mm Torhöhe max. 17 m² Torfläche Gesamtlänge 4246 mm / Bewegungshub 3535 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	626,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800034 187,-	
823 S / ALS 3500	Seiten-Sektionaltore bis 2700 mm Torbreite Schwingtore bis max. Torhöhe 2500 mm / 15 m² Torfläche Sektionaltore Novoform E® bis 17 m² Torfläche Gesamtlänge 4053 mm / Bewegungshub 3340 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	712,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800043 273,-	
823 S / ALS 4500	Seiten-Sektionaltore bis 3700 mm Torbreite Schwingtore bis max. Torhöhe 2750 mm / 15 m² Torfläche Sektionaltore Novoform E® bis 17 m² Torfläche Gesamtlänge 4718 mm / Bewegungshub 4005 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	770,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800044 331,-	
823 S / ALS 5500	Seiten-Sektionaltore bis 4700 mm Torbreite Sektionaltore Novoform E® bis 17 m² Torfläche Gesamtlänge 5718 mm / Bewegungshub 5005 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	889,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800045 450,-	
823 S / ALS 6500	Seiten-Sektionaltore bis 5700 mm Torbreite Sektionaltore Novoform E® bis 17 m² Torfläche Gesamtlänge 6718 mm / Bewegungshub 6005 mm	Antriebskopf Art-Nr. 80800428 439,-	905,-
		Laufschiene Art-Nr. 80800046 466,-	

Bei iso 45 ist die Teleskopanschlusskonsole erforderlich (Art.-Nr. 71240001)

€ 39,-

VL = vorne liegende Torsionsfederwelle (iso 45)
HL = hinten liegende Torsionsfederwelle (iso 45)
ZF = Zugfeder (iso 20 / iso 45)

Technische Änderungen vorbehalten