

# Sonderausstattmöglichkeiten für die Feuerschutztür Premio EI<sub>2</sub>60-1



Revision A / Stand Juli 2018

## Mögliche Sonderausstattungen:

Pos.	Artikel	Kommentar:
1	Ausführung nur als Türelement zugelassen - nicht als Wandklappe! BRM von 625 x 1750 mm bis 1375 x 2500 mm	
2	Türelement auch mit Rauchschutz lieferbar	
3	Alle Premio Bandvarianten incl. 3D	
4	Drittes Türband (Anordnung nach Zulassung)	
5	Zargenvarianten auch mit Schattennut	
6	Zarge ohne Bodeneinstand	
7	Schwelle A, C2, B2, B3, BE2, RS1 und 2RS1	
8	Zusätzliche Sicherungsbolzen/Sicherungszapfen Türblatt zur Zarge	
9	Aufgesetzte OTS gemäß Preisliste auf Bandseite und Bandgegenseite	
10	Schösser nach DIN 18250 (Einfachverriegelung) - auch als Antipanikschlösser nach DIN EN 179 und 1125, <u>auch</u> mit elektrischer Zuleitung zum Schloßkasten (Leerrohr im Flügel)	auch mit Edelstahlstulp
11	Diverse Export Sonderschlösser (Iseo/Cisa/Brondool)	auf Anfrage
12	Zusätzliche Riegelschlösser gemäß Preisliste	
13	Riegelkontakt eingebaut VDS Kl. C (Novoferm Standard Fab. LINK)	auch vorgerichtet mögl./bzw. für bauseitige Kontakte
14	Magnetkontakt aufgesetzt VDS-B - lose geliefert	
15	Magnetkontakt eingebaut - Standard Novoferm - Typ RMK	
16	Elektrische Türöffner eingebaut bzw. vorgerichtet	
17	Elektrische Fluchttüröffner eingebaut bzw. vorgerichtet	
18	Elektromech. Sperrelement eingebaut bzw. vorgerichtet.	
19	Verdeckter Kabelübergang	
20	Kabelübergang sichtbar (Kabelspirale)	
21	Aufgesetzte Türverriegelungen z.B. Dorma TV100 und TV200	
22	Feststellanlagen mit Haftmagneten (Hekatron etc.)	
23	Fluchttürwächter mit Batteriebetrieb	
24	Zusätzlich aufgesetzte Sockelbleche, max. 1,5mm Dick und 250 mm Höhe, als Trittschutz oder Kantenschutz	
25	Auch mit F60-Brandschutzverglasung - siehe Preisblätter	
26	Drückerhöhe 850 mm - dann maximale BRM-Türhöhe 2300 mm	
27	Türspion Standard oder wahlweise auch mit Deckrosette	
28	Drehflügelantriebe (Dorma ED100/250 - Geze Slimdrive/Powerturn)	
29	Mineralwolle-Formteile als Zargenhinterfüllung der Blockzarge Typ 1 + 2 mit zusätzlichen GKF-Streifen in den Spiegeln	Mehrpreis in Vorbereitung
30	Türblatt und/oder Zarge in Novoferm-Designoberfläche	
31	Einbruchschutz RC2 (WK2)	in Vorbereitung

## NICHT mögliche Sonderausstattungen:

1	Türbleche 1,5 mm	
2	Türelement (Vollblatt) mit Schallschutz nach DIN EN ISO 717-1	im Prüfverfahren
3	Gebrauchstauglichkeit (Klima, U-Werte, Luftdurchlässigkeit etc.)	im Prüfverfahren
4	Blockzargen Typ 3, 4, 5 und 6	
5	Schwelle RS2 - Höckerschwelle bzw. Schwelle B1	
6	Blockschloß bzw. vorgerichtet für bauseitiges Blockschloß	
7	Magnetkontakt liegend eingebaut Typ Siemens A36 bzw. vorgerichtet für bauseitige eingebaute Magnetkontakte (alle Ausführungen u.Varianten)	
8	Alarmdrahteinlage (Flächenschutz) gemäß Preisliste	
9	Schlösser Geze IQ-Lock (alle Varianten)	
10	Alle Mehrfachverriegelungen (z.B. Fuhr 855/870, BKS-Secury etc.)	
11	Verdeckt eingebaute Obentürschließer (Dorma "ITS96" / Geze "Boxer")	
12	Lose Mineralwolle als Zargenhinterfüllung	
13	Novoferm-Brandschutzschaum als Zargenhinterfüllung	
14	Oberblenden bzw. Oberlichter (mit und ohne Verglasungen)	
15	Einbruchschutz RC3 (WK3)	im Prüfverfahren

### Hinweise:

Die entsprechenden Mehrpreise für die oben aufgeführte Bauteile entnehmen Sie bitte der Preisliste!

**Beachten Sie bitte das alle lieferbaren Zargenvarianten in Massivwände (außer bei werkseitig gefüllter Blockzarge) zwingend vermörtelt werden müssen!**